

Замовник: Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України»
Код ЄДРПОУ: 02012088
Адреса: Україна, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45
Категорія: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
1	ДК 021:2015:39180000-7: Лабораторні меблі, НК 024:2023 40523 Шафа хімічна витяжна	898 653,00	UA-2024-07-25-009567-a	КОНСТРУКЦІЯ. В основі шафи витяжної металевий каркас, виготовлений з труб 50x25x2 мм і 25x25x2 мм. Корпус шафи - листова сталь (0,8 мм). Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. ВНУТРІШНЯ РОБОЧА ЗОНА повністю виконана з листового металу товщиною 1,5 мм пофарбованого хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. ЕКРАН. У верхній частині шафи встановлений підйомний захисний екран в металевій рамці з безпечним протиударним склом «ТРИПЛЕКС». Екран з'єднаний з противагами, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті від 50 мм до 800 мм. СТІЛЬНИЦЯ: хімічно стійкий HPL-пластик SPC by Dugcon (16 мм) без бортику.	Очікувана вартість закупівлі формувалась на підставі загальнодоступної відкритої інформації про вартість предмета закупівлі, інформації з отриманих комерційних пропозицій та інформації з прайсів на момент вивчення ринку.

				ПОВІТРЯНІ ПОТОКИ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ. Металевий патрубок з полімерним покриттям діаметром 250 мм встановлюється у верхній частині шафи для підключення до центральної витяжної системи. БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА. КОМУНІКАЦІЇ ОБЛАДНАНІ В ШАФІ: злив з поліпропілену 250x100x150 мм, Polysink (Італія) розташований праворуч; спеціальний лабораторний кран для холодної води з зовнішнім управлінням, FAR (Італія); сифон з гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену (довжина 1300 мм) для підключення до каналізації; мідна трубка (довжина 800 мм) для підключення до мережі водопостачання. НИЖНЯ ЧАСТИНА ШАФИ з трьома відділеннями, кожне з дверима. Ліве відділення обладнане вентиляваною хімічно стійкою капсулою зі склопластику і двома полицями з хімічно стійкого пластику SPC by Durcon товщиною 6 мм. Центральне відділення тумби з регульованою полицею всередині, праве - зі знімним дном для зручності підведення комунікацій з підлоги. Завіси дверей знаходяться поза зоною зберігання. На дверях встановлені посилені магніти. З лівого та центрального відділень передбачена примусова витяжка. Для компенсації нерівностей підлоги передбачені регульовані опори (0-30 мм) зі знімними пластиковими підставками для запобігання пошкодження м'яких покриттів на підлозі. ЕЛЕКТРИКА. Для освітлення робочої зони шафа комплектується вологозахисним світлодіодним світильником (IP 65) потужністю 20W (встановлений за межами робочої зони). Шафа обладнана: 4-ма розетками (220В, з закритим корпусом IP 44, європейського виробництва), встановлених з двох сторін на бокових панелях (дві ліворуч, дві праворуч); диференційним автоматом 16А; вимикачем освітлення; електричним кабелем довжиною 1500 мм. Максимальна сумарна потужність обладнання для підключення - 3 кВт. Габарити робочої зони (ДхГхВ), мм: 1414 (1236) x574x1390. Габарити шафи (ДхГхВ), мм: 1500x850x2400 (2530). КОНСТРУКЦІЯ. В основі шафи витяжної металевий каркас, виготовлений з труб 50x25x2 мм і 25x25x2 мм. Корпус шафи - листова сталь (0,8 мм). Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. ВНУТРІШНЯ РОБОЧА ЗОНА повністю виконана з листового металу товщиною 1,5 мм пофарбованого хімічно стійкою епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень.	
--	--	--	--	--	--

				ЕКРАН. У верхній частині шафи встановлений підйомний захисний екран в металевій рамці з безпечним протиударним склом «ТРИПЛЕКС». Екран з'єднаний з противагами, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті від 50 мм до 800 мм. В рухомому екрані зроблені отвори для рук діаметром 150 мм. СТІЛЬНИЦЯ: хімічно стійкий HPL-пластик SPC by Dugson (16 мм) без бортику. ПОВІТРЯНІ ПОТОКИ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ. Металевий патрубок з полімерним покриттям діаметром 250 мм встановлюється у верхній частині шафи для підключення до центральної витяжної системи. БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА. КОМУНІКАЦІЇ ОБЛАДНАНІ В ШАФІ: злив з поліпропілену 250x100x150 мм, Polysink (Італія) розташований праворуч; спеціальний лабораторний кран для холодної води з зовнішнім управлінням, FAR (Італія); сифон з гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену (довжина 1300 мм) для підключення до каналізації; мідна трубка (довжина 800 мм) для підключення до мережі водопостачання. НИЖНЯ ЧАСТИНА ШАФИ з двома відділеннями, кожне з дверима. Ліве відділення з регульованою полицею всередині, праве - зі знімним дном для зручності підведення комунікацій з підлоги. На дверях встановлені посилені магніти. З лівого відділення передбачена примусова витяжка. Для компенсації нерівностей підлоги передбачені регульовані опори (0-30 мм) зі знімними пластиковими підставками для запобігання пошкодження м'яких покриттів на підлозі. ЕЛЕКТРИКА. Для освітлення робочої зони шафа комплектується вологозахисним світлодіодним світильником (IP 65) потужністю 20W (встановлений за межами робочої зони). Шафа обладнана: 4-ма розетками (220В, з закритим корпусом IP 44, європейського виробництва), встановлених з двох сторін на бокових панелях (дві ліворуч, дві праворуч); диференційним автоматом 16А; вимикачем освітлення; електричним кабелем довжиною 1500 мм. Максимальна сумарна потужність обладнання для підключення - 3 кВт. Габарити робочої зони (ДхГхВ), мм: 1114 (936) x574x1390. Габарити шафи (ДхГхВ), мм: 1200x850x2400 (2530). В робочій зоні встановлена бактерицидна лампа.	
--	--	--	--	---	--